



- ✓ Akár A+++ energiasztályú modellek is választhatóak!
- ✓ Fűtésre optimalizált berendezés cseptálca fűtéssel felszerelve!
- ✓ Cold Plasma Ion: a vírusok 99%-át hatékonyan eltávolítja!
- ✓ 5 év garancia
- ✓ H és B GEO tarifára is alkalmas!

Intelligens távvezérlő

Turbó üzemmód

Automatikusan újraindítás

LED kijelző

Öndiagnózis rendszer

8°C temperálás

Éjszakai üzemmód

Automatikusan levegőirány

Cold Plasma Ion

Huzathatás megelőzés

Párátlanítás

Fűtésre optimalizált

Időzítő

Energiatakarékos

Wifi funkció

## Műszaki adatok

Beltéri egység		NWH09YC-K6DNA2A/I		NWH12YC-K6DNA2A/I		NWH18YD-K6DNA2A/I	
Teljesítmény	Hűtés Névleges	kW	2,7	3,5	5,3		
	Fűtés Névleges	kW	2,93	3,81	5,57		
Hatékonyság	SEER	W/W	8,5	8,5	7,6		
	SCOP	W/W	4,6	4,4	4,1		
Energiasztály			A+++/A++	A+++/A++	A++/A+		
Páramentesítés mértéke		L/h	0,8	1,4	1,8		
Légszállítás		m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/610/520/306		
Teljesítmény felvétel	Hűtés	kW	0,58	0,95	1,55		
	Fűtés	kW	0,65	0,97	1,43		
Vill. Áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	2,6/2,9	4/4,5	6,9		
Vill. Áramfelvétel Max		A	6,4	6,4	6,3		
Hangnyomásszint		dB(A)	24/31/33/35/37/39/41	25/32/34/35/37/39/43	34/37/39/41/43/45/49		
Méret (szé/ma/mé)		mm	865X290X210	865X290X210	996X301X225		
Nettó tömeg		kg	11	11	13,5		

Kültéri egység		NWH09YC-K6DNA1A/O		NWH12YC-K6DNA1A/O		NWH18YD-K6DNA1A/O	
Méret (szé/ma/mé)		mm	848X596X320	848X596X320	965X700X396		
Hangnyomásszint		dB(A)	52	53	47		
Nettó tömeg		kg	33,5	33,5	45		
Működési tartomány	Hűtés	°C	-15~43	-15~43	-15~43		
	Fűtés	°C	-15~24	-15~24	-15~24		
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz		
Biztosíték		A	10	10	16		
Csőhossz (max/emelés)		m	15/10	20/10	25/10		
Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6/10	6/10	6/12		
Hűtőközeg			R32	R32	R32		
Hűtőközeg töltet / CO <sub>2</sub>		kg/t	0,7/0,47	0,75/0,51	1/0,68		